

Ссылка на товар

Комбинированный отопитель с бойлером для воды



- Специализированный отопитель предназначен для обогрева внутреннего пространства транспортного средства и нагрева воды.
- Модели подразделяются на два типа питания, но каждая из моделей снабжена альтернативным питанием от 220В:
Модель «D» – дизельное топливо + 220В
Модель «G» – пропан-бутан + 220В
- При подключении внешнего питания 220В обогрев салона и воды производится от внешнего питания, возможно также комбинировать источники питания дизельное топливо/пропан-бутан комбинируется с питанием от 220В в определенных пропорциях.
- Отопитель снабжен отдельным датчиком температуры для контроля температуры внутри помещения.
- Отопитель оборудован 4-мя выводами для гофры раздува теплого воздуха, что обеспечивает при правильно разводке равномерный обогрев всего объема помещения
- В теплый период возможно использовать только бойлер для воды (объем 10 литров)
- Пульт управления отопителем и программное обеспечение позволяет произвести сброс ошибок

Технические характеристики

	Модель D – работа на дизельном топливе	Модель G – работа на газу (пропан-бутан)
Входное напряжение	12В/24В	12В/24В
Тип питания	Дизельное топливо/220В	Пропан-бутан/220В
Потребляемый ток	1,8/4А	1,8/4А
Среднее энергопотребление	1,3А	1,3А
Емкость бака для воды	10л	10л
Максимальное давление насоса	2,8бар	2,8бар
Максимальное давление в системе	4,5бар	4,5бар
Работает при температуре	-25°С/80 С	-25°С/80 С
Рабочая высота над уровнем моря	<1500м	<1500м
Масса отопителя	15,6 кг	15,6 кг
Тепловая мощность	6 кВт	6 кВт
Габариты (ДхШхВ)	510x450x300мм	510x450x300мм



Комплект поставки модели - D

- Пульт управления отопителем
- Датчик температуры
- Топливный насос с комплектом подключения
- Монтажный комплект выхлопа
- Гофрированная труба для раздува 65 мм – 2*4 метра
- Хомут для гофры 65 мм – 4 шт.
- Дефлектор - 4шт
- Удлинитель для топливного насоса
- Основной жгут проводов
- Топливный фильтр
- Тройники для подключения гофры
- Система выпуска воздуха
- Система сброса воды при отрицательной температуре



Комплект поставки модели - G

- Пульт управления отопителя
- Датчик температуры
- Монтажный комплект выхлопа
- Гофрированная труба для раздува 65 мм – 2*4 метра
- Хомут для гофры 65 мм – 4 шт.
- Дефлектор - 4шт
- Основной жгут проводов
- Тройники для подключения гофры
- Система выпуска воздуха



Стоимость отопителя с комплектом поставки

Комбинированный отопитель 6D - дизельный

160 000 руб.

Комбинированный отопитель 6G – газовый (пропан-бутан)

160 000 руб.